

АЙСИ СТИЛ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛАДОЛЕД



Съдържание:

Хладилни витрини за сладолед Фортуна Айс	2
Хладилни витрини за сладолед Венера Айс	3
Хладилни витрини за сладолед Милениум Айс	4
Съдове по гастронорм.....	5

Нискотемпературна хладилна витрина за сладолед

ФОРТУНА АЙС



Предназначение: за продажба на украсен сладолед

Описание: плъзгащи врати, огънат стъклопакет, електронен регулатор-термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, работен плот от неръждаема ламарина

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент: R 404 A

Температурен диапазон: - 14°; - 22° C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, съдове GN 1/2	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Инсталирана мощност, kW
Фортуна 8	8	1200	1000	1230	0.74
Фортуна 10	10	1480	1000	1230	0.93
Фортуна 12	12	1750	1000	1230	1.15
Фортуна 14	14	2010	1000	1230	1.4
Фортуна 16	16	2270	1000	1230	1.89

Нискотемпературна хладилна витрина за сладолед

ВЕНЕРА АЙС



Предназначение: за продажба на украсен сладолед

Описание: плъзгащи врати, прави стъклопакети, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване ,осветление ,работен плот от неръждаема ламарина

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 404 A

Температурен диапазон: - 14°; – 22° C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, съдове GN 1/2	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Инсталирана мощност, kW
Венера 8	8	1200	1080	1200	0.74
Венера 10	10	1480	1080	1200	0.93
Венера 12	12	1750	1080	1200	1.15
Венера 14	14	2010	1080	1200	1.4
Венера 16	16	2270	1080	1200	1.89

Нискотемпературна хладилна витрина за сладолед

МИЛЕНИУМ АЙС



Предназначение: за продажба на украсен сладолед

Описание: плъзгащи врати, прави стъклопакети, електронен регулатор-термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, работен плот от неръждаема ламарина

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент: R 404 A






Температурен диапазон: - 14°; - 22° C





Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, съдове GN 1/2	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Инсталирана мощност, kW
Милениум 8	8	1200	1000	1150	0.74
Милениум 10	10	1480	1000	1150	0.93
Милениум 12	12	1750	1000	1150	1.15
Милениум 14	14	2010	1000	1150	1.4
Милениум 16	16	2270	1000	1150	1.89

СЪДОВЕ ПО ГАСТРОНОРМ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА







Подходящи за топли и студени витрини , без ограничение на температурата



Съдове по гастронорм		Размер(мм)	Височина(мм)	Обем(л)
	GN 2/1	650 x 530	20	5
			40	12
			65	19
			100	29
			150	43
			200	57
			капак	
	GN 1/1	530 x 325	10	-
			20	2,5
			40	5,4
			65	8,7
			100	13
			150	20
			200	26
капак				
	GN 2/3	354 x 325	20	1,5
			40	3,4
			65	5,5
			100	8,4
			150	12
			200	16
			капак	
	GN 2/4	530 x 163	20	1,8
			40	3,7
			65	5,8
			100	9,0
			150	13
			капак	
	GN 1/2	325 x 265	20	1,2
			40	2,4
			65	3,8
			100	5,9
			150	8,7
			200	11
			капак	

	GN 1/3	325x 176	20	0,7
			40	1,5
			65	2,5
			100	3,8
			150	5,5
			200	7,0
			капак	
	GN 1/4	265x163	20	0,5
			40	1
			65	1,8
			100	2,7
			150	3,8
			200	4,8
			капак	
	GN 1/6	176x 162	65	1
			100	1,6
			150	2,2
			200	2,8
			капак	
	GN 1/9	176 x 108	65	0,6
			100	0,9
			150	1,1
			капак	

СЪДОВЕ ПО ГАСТРОНОРМ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

Подходящи за топли и студени витрини
Температура на използване – 40° С +99° С

	Размер (мм)	Височина (мм)	Обем (л)
GN 2/1 	650 x 530	200	57
		капак	
GN 1/1 	530 x 325	65	8,7
		100	13
		150	20
		200	26
		капак	
GN 1/2 	325x265	65	3,8
		100	5,9
		150	8,7
		200	11
		капак	
GN 1/3 	325 x 176	65	2,5
		100	3,8
		150	5,5
		200	7
		капак	
GN 1/4 	265x 163	65	1,8
		100	2,7
		150	3,8
		200	4,8
		капак	

GN1/6 	176 x162	65	1
		100	1,6
		150	2,2
		200	2,8
		капак	
GN 1/9 	176 x 108	65	0,6
		100	0,9
		капак	

